



GARDEN 2T

МАСЛО ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ.

TECHNOSYNTHESE®.

Применение

Специально разработано для 2-х тактных двигателей сельскохозяйственной техники: Мотокультиваторы, цепные пилы, газонокосилки...

Совместимо с этилированным и неэтилированным топливом.

Рекомендовано для двигателей, работающих в тяжелых условиях и при высоких оборотах двигателя.

Характеристики

Классификации

API TC

Предварительно разбавляется в бензине, моментально образуя стабильную во времени смесь. Усиленные противоржавчинные и антикоррозийные характеристики. Снижает образование отложений на выпускном коллекторе и клапанах. Препятствует закоксовыванию свечей.

Рекомендации по применению

Смесь от 2% до 4% в соответствии с рекомендациями производителя техники.

Физико-химические данные

Окрашивает бензин в красный цвет

Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0.873 г/см ³
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	10.3 мм ² /с
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	80.4 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	111
Температура вспышки, ASTM D 92:	166°C / 330.8°F
Температура застывания, ASTM D 97:	-15°C / 5°F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.