



SPECIFIC 925B 5W-20



МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ JAGUAR И LAND ROVER. 100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ

Применение

Высокотехнологичное 100% синтетическое энергосберегающее моторное масло. Специально разработано для производителей автомобилей, которые требуют масла с очень низкой ≥ 2.6 мПа.с величиной вязкости HTHS (высокая температура и высокая скорость сдвига): Ford, Jaguar, Land Rover, Chrysler, Jeep...

Применимо для современных бензиновых и дизельных двигателей требующих энергосберегающих масел стандарта ACEA A5/B5 или A1/B1 и класса вязкости SAE 5W-20. Совместимо с каталитическими нейтрализаторами.

Перед применением следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации транспортного средства.

Характеристики

Стандарты

ACEA A5/ B5

Одобрения

FORD WSS M2C 925B (совместимо с 925A)

100% синтетическое масло было создано для обеспечения превосходной смазки последнего поколения бензиновых двигателей Jaguar и Land Rover V8 рабочим объемом 5.0л

Одобрение FORD WSS M2C 925B является полностью обратнoсовместимым с одобрением 925A.

В комбинации со стандартом ACEA A5/B5, MOTUL SPECIFIC 925B 5W-20 обеспечивает энергосберегающие свойства и низкие выбросы, что соответствует требованиям производителей техники по снижению выбросов CO₂.

MOTUL SPECIFIC 925B 5W-20 имеет превосходную стойкость масляной пленки, что уменьшает трение, обеспечивает необходимое давление масла и уменьшает рабочую температуру двигателя, особенно при низкотемпературных пусках.

Смазывающие свойства MOTUL SPECIFIC 925B 5W-20 обеспечивают высокий уровень противоизносных характеристик и термоокислительной стабильности, что уменьшает потребление масла на угар.

Обладает противоизносными, антикоррозионными и противопенными свойствами.

Рекомендации по применению

Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителя двигателя.

Может смешиваться с синтетическими и минеральными маслами.

Перед применением, ознакомьтесь с руководством пользователя.

Физико-химические свойства

Класс вязкости, SAE J 300:	5W-20
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0.848 г/см ³
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	41.8 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	7.8 мм ² /с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741	2.6 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	159
Температура застывания, ASTM D97:	-45°C / -49 °F
Температура вспышки, ASTM D92:	226°C / 438.8°F
Сульфатная зольность, ASTM D874	1.1% массы
Щелочное число, ASTM D2896:	10.1 мг KOH/г