

TIMBER 120

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РУЧНАЯ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДАЧА СМАЗКИ
НОВАЯ ФОРМУЛА С УЛУЧШЕННОЙ АДГЕЗИЕЙ К ПОВЕРХНОСТИ

Применение

Смазка для цепей бензопил с ручной или автоматической подачей смазки.

Характеристики

Имеет оптимальную вязкость для эффективной смазки.

Обладает высокой липкостью. Не разбрызгивается при работе пилы.

Антиокислительное, антикоррозионное, антиржавейное, противоизносное.

Преимущества

Уменьшение расхода масла

Уменьшение нагрева деталей

Улучшение защиты и продление срока службы цепи

Физико-химические данные

Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298:	0.879 г/см ³
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	16.0 мм ² /с
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	122.6 мм ² /с
Температура вспышки, ASTM D92:	214°C/417°F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.